

VÄIKESED VÕIMSAD TÖÖRABAJAD.

Neil kompaktsel ja töökatel mustvalgetel UTAX printeritel pole raske Sulle muljet avaldada. Lihtsalt lülita aparaat sisse ja mõne hetke pärast oled tegemas oma esimest väljatrükki. Printimiskiirusega 45-60 A4 lehte minutis ja resolutsiooniga kuni 1200dpi suudavad need printimissüsteemid pakkuda olulist paindlikkust Sinu igapäevases kontoritöös. Tänu optimeeritud tarbimistasemele, aitavad need printerid parandada ettevõtte energisäästlikkust. Võta need "eksperdid" enda juurde tööle ja panusta sellega keskkonna ressursside kaitsmisele, ja mis kõige tähtsam - hoia oma kulud madalad!



P-4531DN
P-5031DN
P-5531DN
P-6031DN

B/W-PRINTER / A4

KÕRGHETKED:



Paindlikkus ja tootlikkus: Võime kasutada erineva suurusega pabereid suurusest A6 kuni A4, suur paberimahutavus kuni 2600 lehte* ja paindlikkus paberikaalu valikul, alates kaalust 60 kuni 220 g/m², mis tagab dünaamilise töökeskkonna ja lubab Sul olla teistest sammu võrra ees.



Kiire ühendatavus: Printereid on võimalik kiiresti töökeskkonnaga integreerida läbi LAN, USB 2.0, WLAN* või IEEE 1284 liidese.



Suur salvestusmaht: Valikuna on seadmetele võimalik juurde lisada kõvaketas (32 või 128 GB), mis võimaldab talletada ja protsessida suuremahulisi töid ilma kohtvõrku koormamata. Seadmed toetavad SD kaarte* mahutavusega kuni 32 GB ja suurt mälu mahtu, mida on võimalik suurendada kuni 2GB*.



Tiip tasemel turvalisus: Valikuline Security Kit (E) ja võimalus kasutada laia valikut erinevaid turvalisuse protokolle tagavad andmete kaitstavuse. See tähendab, et Sinu tööd on alati kaitstud.



Ökonoomsus: Need printerid on tuntud oma madala voolutarbimise ja madala mürataseme poolest. See mitte ainult ei vähenda kulusid, vaid säilitab ka rahulikku meelt.

P-4531DN / P-5031DN P-5531DN / P-6031DN

TEHNILISED ANDMED

IF IT WORX, IT'S



Üldine informatsioon

Tüüp	Lauapealne printer
Funktsioon	Printimine
Print. tehnoloogia	Laser, mustvalge
Print. formaat	max A4
Print. kiirus	<i>P-4531DN:</i> max 45 A4 lehte/min, kahepoolset max 32 A4 lehte/min <i>P-5031DN:</i> max 50 A4 lehte/min, kahepoolset max 36 A4 lehte/min <i>P-5531DN:</i> max 55 A4 lehte/min, kahepoolset max 39,5 A4 lehte/min <i>P-6031DN:</i> max 60 A4 lehte/min, kahepoolset max 43 A4 lehte/min
Esimene leht	<i>P-4531DN:</i> 5,9 sekundit* <i>P-5031DN:</i> 6,2 sekundit* <i>P-5531DN:</i> 6,6 sekundit* <i>P-6031DN:</i> 4,9 sekundit*
Soojenemise aeg	<i>P-4531DN:</i> 15 sekundit* <i>P-5031DN:</i> 20 sekundit* <i>P-5531DN/P-6031DN:</i> 25 sekundit*

Print. resolutsioon 1,200 x 1,200 dpi

Halltoonid 256

Paberisööt 500 lehe universaalne paberikassett (A6R-A4)**, 100 lehe käsisööt (A6R-A4)

Paberi kaal Universaalne paberikassett 60-120 g/m², käsisööt 60-220 g/m², kahepoolset 60-120 g/m²

Paberiväljastus *P-4531DN:* 250 A4 lehte
P-5031DN/P-5531DN/P-6031DN: 500 A4 lehte

Mälu 512 MB RAM, max 2 GB RAM

Protsessor Cortex-A9 / 1200 MHz

Üldine informatsioon

Ühendatavus	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB pesa [2], SD pesa
Võrgu protokoll	TCP/IP, NetBEUI
Oper. süsteemid	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac OS 10.5
Printeri keeled	PCL6 (PCL5e, XL), KPDLL (PostScript 3 ühilduv), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS
Funktsioonid	Kahepoolne printimine, 100 kasutajakoodi, USB otseprint, privaatprint, ribakoodi printimine, Google Cloud Print

Mõõdud/Kaal

Mõõdud	<i>P-4531DN:</i> 285 x 380 x 410 mm (K x L x S) <i>P-5031DN/P-5531DN/P-6031DN:</i> 320 x 380 x 410 mm (K x L x S)
Kaal	<i>P-4531DN:</i> ca 14,5 kg <i>P-5031DN/P-5531DN/P-6031DN:</i> ca 15,5 kg

Keskcond

Toitepinge 220/240 V, 50/60 Hz

Voolu tarbimine *P-4531DN:* ca 1,218 W max, ca 594 W trükkimisel, ca 10 W ootel, ca 0.9 W unerežiimil, voolu tarbimine: 2.16 KWh/nädalas

P-5031DN: ca 1,222 W max, ca 636 W trükkimisel, ca 11 W ootel, ca 0.9 W unerežiimil, voolu tarbimine: 2.41 KWh/nädalas

P-5531DN: ca 1,238 W max, ca 675 W trükkimisel, ca 11 W ootel, ca 0.9 W unerežiimil, voolu tarbimine: 2.74 KWh/nädalas

P-6031DN: ca 1,238 W max, ca 684 W trükkimisel, ca 11 W ootel, ca 0.8 W unerežiimil, voolu tarbimine: 2.96 KWh/nädalas

Keskcond

Müratase *P-4531DN:* ca 52.8 dB(A) trükkimisel, ca 27.1 dB(A) ootel (ISO 7779/9296)

P-5031DN: ca 53.2 dB(A) trükkimisel, ca 26.9 dB(A) ootel (ISO 7779/9296)

P-5531DN: ca 54.7 dB(A) trükkimisel, ca 27.1 dB(A) ootel (ISO 7779/9296)

P-6031DN: ca 56.0 dB(A) trükkimisel, ca 27.1 dB(A) ootel (ISO 7779/9296)

Ohutus GS/TÜV, CE

Lisad

Paberisööt max 4 x PF-320 (500 lehe universaalne paberikassett [A5R-A4, 60-120 g/m²]), max 1 x PF-3100 (2,000 lehe mahutatavusega paberikassett [A5R-A4, 60-220 g/m²]), PB-325 (Attachment Kit on vajalik PF-3100)

Paberiväljastus max 1 x PT-320 (250 lehe väljundsalv, välja arvatud P-4531DN)

Muu Data Security kit (E), kaardi tuvastus komplekt (B), UG-33 ThinPrint® kit, IB-32 B IEEE1284 PARALLEL, IB-50 Gigabit Ethernet võrgukaart, IB 36 /IB-51 Wi-Fi kaart, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), aluskapp nr. 67

Kulumaterjalid

Tooner 12,500 A4 lk tooner vastavalt ISO 19752, (Starter tooner 6,000 A4 lehte vastavalt ISO 19752)

* Sõltub operatsioonisüsteemi tingimustest.

**P-4531DN: Toetab paberi suurust kuni A5R.

Tehnilised tingimused võivad muutuda ilma ette teatamata.

Pilt näitab seadet koos lisatarvikutega.

Mudelid P-4531DN, P-5031DN, P-5531DN ja P-6031DN on toodetud vastavuses Energy Star programmiga.

UTAX has been a trade mark for professional office technology since 1961. As the partner of a German wide dealer network and international distribution, we are specialised in the distribution and integration of printing, copying and multifunctional systems in corporate IT and public sector, amongst others. With the MDS solution UTAX smart for example, output systems can be controlled regardless of the manufacturer and the infrastructure can be optimised in line with demands. UTAX recommends the use of original UTAX accessories for trouble-free operation of your system. For recommended print media refer to the user manual. UTAX and the UTAX logo are registered trade marks of TA Triumph-Adler GmbH. All other brand names referred to are registered trade marks of the respective manufacturers.



UTAX Norderstedt
www.utax.com

UTAX brändi toodete ametlik esindaja Eestis:
Top Viso OÜ

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.